

A vezérlések új generációja az érintőképernyőt alkalmazza, mint legjobb megoldást az intuitív és interaktív programozáshoz.

Az EASYCUT modern széles LCD képernyőt használ pontos kapacitív érintőpanellel a vágás programozásához.

Kompakt és hatékony megoldást kínál vonzó áron billenőgerendás és guillotine elvű lemezollókhöz, valamint opciókat nyújt különféle automatizált rendszerekhez is.

Jellemzők:

- ✓ Ipar 4.0 kompatibilitás
- ✓ Hátsó ütköző vezérlés
- ✓ Vágási hossz, szög és kés hézag beállítás
- ✓ Különbféle anyagok vágási adatbázisa
- ✓ Automatizált adagolási rendszerek támogatása
- ✓ Távoli elérés TeamViewer-en keresztül
- ✓ Linux OS



Press start to begin cycle				
Current X	Gap	Angle	Made/Total	
49.9	1.01	1.0	2897/10000	
50.0	150.0	1000.0	3	
2 350.0	50.0	1500.0	1	
3 250.0	0.0	2000.0	1	
4				

cat02 CutTime = 0.5 Gap = 1.00 Angle = 1.0 S. 1/3 (1/2) 15:40:56

NAME	THICKNESS	MATERIAL	DATE
1 cat01	1.00	STAINLESS	14-05-2
2 cat02	3.00	ALUMINIUM	01-06-2
3 test	2.00	STEEL	29-04-2

Width: 1000.0 mm Pieces to make: 10000

Thickness: 3.00 mm Made pieces: 2897

Material: ALUMINIUM

cat02 15:43:27

Technical specification

CPU card	ITX module, low power consumption, Quad Core Intel 2.3GHz
RAM	DDR3 4Gb
Supply	24Vdc
Monitor	Colours LCD TFT, Capacitive Touch-screen
Hard Disk	eMMC 32Gb
USB	4 ports 3.0
Net Card	2 Gigabit Ethernet RJ-45
Power	20W (0.8A - 24Vdc)
Dimensions	320x260x60 mm
Weight	3 Kg

